

APPLICATEUR TraitVite *précision*

Pour marquage, traçage et signalisation

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- L'applicateur à main ROCOL est conçu pour offrir une solution de marquage mobile, précise et sans effort. Il est spécifiquement étudié pour être utilisé avec les aérosols de peinture de la gamme EASYLINE Edge
- Robuste et maniable, il permet un traçage net, rapide et intuitif, même dans les zones difficiles d'accès
- Qualité de pulvérisation générant un résultat parfait



DOMAINES D'APPLICATION

L'applicateur à main TraitVite précision permet le marquage sur tous types de surface, en intérieur ou extérieur, dans les usines, entrepôts, parkings... il est polyvalent et répond à tous les besoins de signalisation horizontale et verticale, où l'utilisation d'un chariot à 4 roues n'est pas possible ou nécessaire.

Marquage de sécurité en entrepôt : Idéal pour réaliser des zébras, délimiter des zones de stockage, zones de danger ou des voies piétonnes.

Travaux publics et BTP : Marquage au sol pour les relevés topographiques, l'identification de réseaux enterrés ou le repérage de zones de terrassement.

Maintenance industrielle : Retouches rapides sur des lignes existantes ou signalisation temporaire sur les sites de production.

Utilisation avec pochoirs : Parfait pour les zébras et les symboles de sécurité (flèches, passages piétons, logos handicapés) au sol ou sur les murs.

Événementiel et Sport : Délimitation de terrains de sport, de zones de stationnement temporaires ou de parcours lors de manifestations extérieures.

MODE D'EMPLOI

L'utilisation de l'applicateur est intuitive, mais le respect de ces étapes garantit un marquage de qualité professionnelle et une longévité de l'applicateur :

Préparation de la surface : Bien balayer, nettoyer et dégraisser et sécher la surface avant application

Préparation de l'aérosol : Secouez vigoureusement l'aérosols de peinture EASYLINE Edge pendant 1 minute après le début du bruit de la bille. Température minimale conseillée d'utilisation en intérieur ou extérieur : 10°C

Insertion : Retirer le capot puis insérer l'aérosol dans la cage de l'applicateur, tête vers le bas.

Verrouillage : S'assurer que la buse de l'aérosol est correctement alignée avec le mécanisme de déclenchement de la gâchette.

Application : Diriger l'applicateur vers la zone à marquer. Presser la gâchette de manière constante tout en déplaçant l'applicateur dans un mouvement régulier.

Entretien après usage : Après chaque utilisation, retirer l'aérosol, le purger (tête en haut), enlever le diffuseur et remplacer le capot sur l'aérosol. Nettoyer l'embout de l'applicateur si des projections de peinture sont présentes pour éviter l'encrassement.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Cet applicateur a été conçu pour allier légèreté et durabilité en conditions réelles de chantier.

Matériaux : Combinaison de polymères haute résistance et de pièces en aluminium traité.

Poids : Environ 450g sans aérosol pour minimiser la fatigue

Dimensions : Longueur optimisée pour permettre un tracé au sol sans se courber

Mécanisme : Gâchette à actionnement souple avec ressort de rappel

Couleur : Aluminium et noir

Compatibilité : Exclusivement conçu pour les aérosols de 750 ml de la gamme EASYLINE Edge

CONDITIONNEMENT

Le produit est livré prêt à l'emploi dans un emballage carton individuel de protection.

Unité de vente : 1 applicateur par carton.

STOCKAGE

Durée de vie et garantie : 5 dans son emballage d'origine, dans un endroit couvert à l'abri des intempéries et du gel

Cette fiche technique a été établie le 12/05/26 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expériences à ce jour. L'attention des utilisateurs attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.